

# CIRE PROTECTION & FINITION

## POUR

# ENDUITS DE FINITION, STUCS & BADIGEONS D'ARGILE

<b>PRÉSENTATION</b>	La cire de protection est un revêtement de finition pour les enduits intérieurs à base d'argile. Elle renforce l'effet et la couleur du produit. Elle protège également la surface et durcit l'épiderme.
<b>COMPOSITION</b>	A base de cire de carnauba, de cire d'abeilles et de résines alkydes naturelles.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Aspect : Liquide gélifié beige Densité : 1.01 +/- 0.05 pH : 8.5 +/- 0.5 Brillance à 60° : 60% +/- 10% Viscosité Brookfield S04 RPM10 : 12500 cP +/- 500 cP Consommation: Variable en fonction du support et de sa porosité +/- 10m².
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. II / AI) : 200g/l (2010). Ce produit contient max 5g/l cov.
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b>	+/- 4h après application
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Bidon de 1l
<b>QUALITÉS</b>	Produit prêt à l'emploi / Fabriquée en France / Lavable / Apporte un aspect satiné / Durcit l'épiderme.
<b>PRÉCAUTIONS D'EMPLOI</b>	Appliquer à une température entre 10 et 28°C / Stocker à l'abri du gel / En cas d'ingestion, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette / Conserver le récipient bien fermé / Après utilisation du produit, apporter cet emballage dans une déchetterie afin qu'il soit recyclé / Ne pas jeter les résidus à l'égout
<b>SUPPORTS ADMISSIBLES</b>	<p><b>Sur Enduit de Finition :</b> une fois l'enduit bien sec (+/- 4 jours), passez un coup de balayette sur l'ensemble du mur afin de le dépoussiérer et qu'il ne reste plus aucuns agrégats de surface (sable, lin). Appliquer la cire de protection à l'aide d'un spalter en croisant les passes, veiller à bien répartir la cire. A l'application elle fera une pellicule blanche, une fois sèche cette laitance disparaîtra. Cependant votre enduit aura une teinte plus foncée qu'à la base. <i>La surface cirée permet de rendre votre mur lavable en surface (dans la limite du raisonnable).</i></p> <p><b>Sur Badigeon d'argile :</b> une fois le Badigeon bien sec (+/- 48h) après application, appliquer la cire de protection à l'aide d'un Spalter en croisant les passes. La teinte de votre Badigeon sera plus éclatante et la teinte sera ravivée. <i>La surface cirée permet de rendre votre mur lavable en surface (dans la limite du raisonnable).</i></p> <p><b>Sur Stuc d'argile :</b> une fois le Stuc bien sec (+/- 48h) après application, appliquer la cire de protection à l'aide d'un Spalter. Puis lustrer votre stuc à l'aide d'un gant à lustrer. Vous aurez une finition brillante. <i>La surface cirée permet de rendre votre mur lavable en surface (dans la limite du raisonnable).</i></p>



**ATTENTION LA CIRE DE PROTECTION NE PERMET EN AUCUN CAS DE RENDRE VOTRE MUR IMPERMÉABLE.**